

Technisches Datenblatt zu:

FP 10 ULTRA

Modelle

FM	mit mechanischer Bremse an der Rollachse
81A	mit elektromagnetischer Kupplung
670M	mit mechanischer Vordehnung 100 %
670A	mit fixierter motorisierter Folienvordehnung auf 200 %

Versionen

Bezeichnung	Drehteller Durchmesser (mm)	Beschreibung
1500	1500	Standardversion
1800	1800	Standardversion
2000	2000	Standardversion
BE weight	1500, 1800, 2000	Version mit eingebauter Palettenwaage
T-1500	1500	Version mit ausgespartem Drehteller zum einfachen Einfahren mittels Hubwagen

Technische Daten

Drehteller Rotationsgeschwindigkeit (einstellbar)	7-15 U/min
Geschwindigkeit Folienschlitten (einstellbar)	1-4 m/min
maximale Ladungskapazität	Standard: 2000 kg Version T: 1000 kg
maximale Palettenlänge und Breite (mm)	Standard: 1200 mm Version 1800: 1300 mm Version 2000: 1400 mm
maximale Palettenhöhe:	2200 mm
Stromversorgung	380V+T+N
Maschinengewicht	1500: 300 kg 1800: 400 kg 2000: 450 kg BE weight: 550 kg T1500: 350 kg

Eigenschaften

- Auf- und Abstieg des Folienschlittens über Riemenantrieb
- geeignet für Standard-Stretchfolien mit 300 mm Durchmesser und 500 mm Höhe
- Holm mit Scharniergelenk für einfache und schnelle Montage
- elektronisches Bedienungspult
- mit Gabelstapler von der Rückseite anfahrbar (NICHT bei Version T)
- Photozelle für die Ablesung der Palettenhöhe
- Frequenzumrichter mit Sanftanlauf und variabler Drehtellergeschwindigkeit (7-15 UPM) und Drehtellerfixstop in Startposition
- offener Drehteller für Laden/Entladen mit Hubwagen (NUR Version T)

NUR für Version BE weicht:

- im Boden integrierte Waage mit 4 Sensoren
- 2 Möglichkeiten der Waagenausführung:
 - entweder: Standard Ladungskapazität: 1500 kg
Waage: Unterteilung in 500 g Schritten
 - oder: Standard Ladungskapazität: 2000 kg
Waage: Unterteilung in 1000 g Schritten
- Gewichtsindikator mit LCD Display 25 mm
- eingearbeiteter Industriedrucker
- Druck auf normalem Papier, maximale Breite: 57 mm
- Möglichkeit der Datenübertragung über serielle Schnittstelle (RS232/C)
- Extraholm für Display

Wicklung

- 2 automatische Wicklungsprogramme:
 - Wicklung auf und ab
 - Wicklung nur nach oben
- manuelle Wicklung mit Auf- und Ab-Knöpfen
- Möglichkeit zur Einstellung der Wicklungsanzahl am Boden und der Oberseite der Palette
- Start/Stop-Schalter zur Bedienung des Drehtellers
- Reset-Knopf zum Zurücksetzen des Folienschlittens und des Drehtellers

Zusatzoptionen

- Auffahrrampe für Hubwagen und verstärkte Auffahrrampe für elektrische Ameisen
- Erweiterter Holm für max. Palettenhöhe 2450 mm
- Erhöhung der Ladungskapazität auf 3000 kg durch stärkeres Drehtellergetriebe

FP10 ULTRA 1500



FP10-T ULTRA 1500

