

Technisches Datenblatt zu:

FP 35/S

Modelle:

81A	mit elektromagnetischer Kupplung
675A	mit fixierter motorisierter Vordehnung (200 %)

Versionen

Bezeichnung	Drehteller Durchmesser	Beschreibung
1500	1500 mm	Standardversion
1800	1800 mm	Standardversion
2000	2000 mm	Standardversion
BE weight	1500, 1800, 2000 mm	Version mit eingebauter Palettenwaage
T-1500	1500	Version mit ausgespartem Drehteller zum einfachen Einfahren mittels Hubwagen
T-1800	1800	Version mit ausgespartem Drehteller zum einfachen Einfahren mittels Hubwagen

Technische Daten

Drehteller Rotationsgeschwindigkeit (einstellbar)	7-15 U/min
Geschwindigkeit Folienschlitten (einstellbar)	1-4 m/min
maximale Ladungskapazität	Standard: 2000 kg Version T: 1000 kg BE weight: 1500 oder 2000 kg
maximale Palettenlänge und Breite (mm)	Standard: 1200 mm Version 1800: 1300 mm Version 2000: 1400 mm
maximale Palettenhöhe:	2200 mm
Stromversorgung	400V 50/60 Hz dreiphasig
Maschinengewicht	1500: 380 kg 1800: 480 kg 2000: 530 kg BE weight: 430 kg T1500: 450 kg T1800: 500 kg

Eigenschaften

- Auf- und Abstieg des Folienschlittens über Riemenantrieb
- geeignet für Standard-Stretchfolien mit 300 mm Durchmesser und 500 mm Höhe
- Holm mit Scharniergelenk für einfache und schnelle Montage
- elektronisches Bedienungspult mit 4 Wicklungsprogrammen
- mit Gabelstapler von der Rückseite anfahrbar (NICHT bei Version T)
- Photozelle für die Ablesung der Palettenhöhe
- Frequenzumrichter mit Sanftanlauf und variabler Drehtellergeschwindigkeit (7-15 UPM) und Drehtellerfixstopp in Startposition
- Frequenzumrichter zur Geschwindigkeitsregulation der Folieneinheit
- offener Drehteller für Laden/Entladen mit Hubwagen (NUR Version T)

NUR für Version BE weight:

- im Boden integrierte Waage mit 4 Sensoren
- 2 Möglichkeiten der Waagenausführung:
 - entweder: Ladungskapazität: 1500 kg
Waage: Unterteilung in 500 g Schritten
 - oder: Ladungskapazität: 2000 kg
Waage: Unterteilung in 1000 g Schritten
- Gewichtsindikator mit LCD Display 25 mm
- eingearbeiteter Industriedrucker
- Druck auf normalem Papier, maximale Breite: 57 mm
- Möglichkeit der Datenübertragung über serielle Schnittstelle (RS232/C)
- Extraholm für Display

Wicklung

- 2 automatische Wicklungsprogramme:
 - Wicklung auf und ab
 - Wicklung nur nach oben
- manuelle Wicklung mit Auf- und Ab-Knöpfen
- Wicklungsprogramme mit Stopp des Folienschlittens zur möglichen Anbringung einer Palettenabdeckfolie
- Möglichkeit zur Einstellung der Wicklungsanzahl am Boden und der Oberseite der Palette
- Start/Stopp-Schalter zur Bedienung des Drehtellers
- Reset-Knopf zum Zurücksetzen des Folienschlittens und des Drehtellers

Zusatzoptionen

- Auffahrrampe für Hubwagen und verstärkte Auffahrrampe für elektrische Ameisen
- erweiterter Holm für Palettenhöhen bis 2700 bzw. 3000 mm
- Erhöhung der Ladungskapazität auf 3000 kg durch verstärktes Drehtellergetriebe

FP35S 1500



FP35S T-1500

